



Ottobre 2023 Revisione 01

Le informazioni presenti in questa circolare sono redatte in base alle nostre migliori cognizioni ed esperienze, tuttavia, data la molteplicità dei sistemi di lavorazione e delle applicazioni, non possiamo assumere delle garanzie per il caso singolo.

Descrizione

Imbibente – disareante e detergente per tintura ad esaurimento

Caratteristiche

Composizione:	Miscela di esteri ed alcoli
Aspetto:	Liquido limpido incolore
Carattere:	Leggermente anionico
Solubilità:	Emulsionabile in acqua fredda
Resistenza:	Resiste alla durezza dell'acqua, agli acidi, agli alcali ed agli elettroliti alle normali concentrazioni di utilizzo
Stabilità allo stoccaggio:	1 anno dalla spedizione
Viscosità:	Liquido cisternabile e dosabile con pompe dosatrici
Peso specifico:	0,974 ml/g
Imballo:	Fusti da kg 110 e cisternette da kg 950

Proprietà

IDROPOL X 150 è un ottimo imbibente-disaerante esente da composti siliconici, che lavora perfettamente anche a freddo, nei confronti delle fibre tessili; possiede un buon potere antischiuma e soprattutto non perde le sue caratteristiche in ambiente fortemente alcalino.

Consente la perfetta bagnabilità di supporti con difficile penetrazione garantendo un ottimo scambio tra bagno di tintura e supporto già a basse temperature.

La parte detergente ed emulsionante contenuta nell' IDROPOL X150 facilita l'emulsione di eventuali olii rimasti su supporti dalla precedente preparazione.



IDROPOL X 150

Ottobre 2023 Revisione 01

Le informazioni presenti in questa circolare sono redatte in base alle nostre migliori cognizioni ed esperienze, tuttavia, data la molteplicità dei sistemi di lavorazione e delle applicazioni, non possiamo assumere delle garanzie per il caso singolo.

Impiego

Tintura

- | | |
|----------------|-----------------------------|
| a) discontinua | 0,5 – 1,0 g/l IDROPOL X 150 |
| b) continua | 1,0 – 2,0 g/l IDROPOL X 150 |

