



ANTISCHIUMA P 20

Ottobre 2023 Revisione 01

Le informazioni presenti in questa circolare sono redatte in base alle nostre migliori cognizioni ed esperienze, tuttavia, data la molteplicità dei sistemi di lavorazione e delle applicazioni, non possiamo assumere delle garanzie per il caso singolo.

Descrizione

Antischiuma siliconico ad elevata stabilità termica e meccanica

Caratteristiche

Composizione:	Emulsione di siliconi speciali
Aspetto:	Emulsione liquida bianca
Carattere:	Non ionogeno - pH neutro
Solubilità:	Diluibile con acqua in tutte le proporzioni Consigliamo di diluire 1:5 con acqua prima dell'utilizzo
Resistenza:	Resiste alle acque dure, alle variazioni di pH tra 2 e 12, alla temperatura fino a 130°C ed a forte sbattimento
Stabilità allo stoccaggio:	Buona per almeno 3 - 4 mesi se conservato a condizione ambiente, teme il gelo
Viscosità:	Liquido cisternabile
Peso specifico	1,0
Imballo:	Fusto KG 110

Proprietà

L'ANTISCHIUMA P 20 è composto da una speciale combinazione di materie prime ed è stato studiato appositamente per l'applicazione in apparecchiature a forte sbattimento di bagno (Jet, Overflow, lavaggi in continuo) anche in condizioni di HT fino a 130°C.

Possiede ottima stabilità termica e meccanica tra pH 2 e 12; agisce evitando la formazione di schiuma e favorendo l'eliminazione dell'aria.



ANTISCHIUMA P 20

Ottobre 2023 Revisione 01

Le informazioni presenti in questa circolare sono redatte in base alle nostre migliori cognizioni ed esperienze, tuttavia, data la molteplicità dei sistemi di lavorazione e delle applicazioni, non possiamo assumere delle garanzie per il caso singolo.

Impiego

L'ANTISCHIUMA P 20, viene consigliato in genere per sistemi sensibili, in particolare nei bagni di tintura Jet ad alta temperatura. La quantità di ANTISCHIUMA P 20 da usarsi dipende in notevole misura dal sistema e dalla tendenza degli ausiliari usati a formare schiuma.

Generalmente sono sufficienti:

0,5 – 2,0 g/l ANTISCHIUMA P 20

prediluiti con almeno 5 parti di acqua prima di addizionarlo ai bagni.

